Refaire le joint silicone d'une douche ou d'une baignoire, étape par étape

Refaire le joint silicone d'une douche est l'un des petits travaux les plus rentables de la salle de bains : une demi-journée de travail, un budget de quelques tubes de mastic, et vous évitez que l'eau s'infiltre derrière le receveur, sous la baignoire ou dans le plancher. Un joint noirci n'est pas qu'une question d'esthétique : s'il se décolle, chaque douche envoie un peu d'eau là où elle ne devrait jamais aller.

Joint silicone de douche en 6 étapes

1. **Couper l'ancien cordon**
   Cutter à plat le long du carrelage, sans entailler l'émail.
2. **Éliminer les résidus**
   Grattoir plastique et décolleur : aucun filament ne doit rester.
3. **Désinfecter et dégraisser**
   Antifongique, puis alcool. Pas d'acétone sur l'acrylique.
4. **Sécher le support**
   Un angle humide est la première cause de décollement.
5. **Masquer, poser, lisser**
   Ruban, cordon poussé d'un geste, lissage à l'eau savonneuse.
6. **Attendre 24 à 48 h**
   Aucune douche avant séchage ; baignoire pleine jusqu'au bout.

Ma checklist

- [ ] Acheter un silicone sanitaire anti-moisissure, neutre si le support est en pierre naturelle
- [ ] Couper le courant des prises et du sèche-serviettes proches avant de nettoyer
- [ ] Retirer l'ancien joint en totalité, résidus compris
- [ ] Traiter les moisissures, rincer, puis dégraisser à l'alcool
- [ ] Laisser sécher le support plusieurs heures, pièce aérée
- [ ] Remplir la baignoire avant la pose et la garder pleine pendant le séchage
- [ ] Masquer au ruban, poser le cordon d'un geste et lisser aussitôt
- [ ] Retirer le ruban avant que le silicone ne forme sa peau
- [ ] Attendre au moins 24 heures avant la première douche
- [ ] Inspecter le joint une fois par an et aérer après chaque douche

Urgence plomberie 24h/24 – 7j/7 · Alpes-Maritimes, Var, Alpes-de-Haute-Provence

04 22 13 26 76

Guide complet en ligne
depan-minute.fr/guides/refaire-joint-silicone-douche/